

Cámaras Frigoríficas Modulables con puerta tipo REACH-IN

MARCOS DE
PUERTAS NIETO



MARCOS DE
PUERTAS IMPORTADAS



By..



Metalfrío Solutions

- MODULACIÓN INTELIGENTE CON EL MÍNIMO DE PÁNELES QUE LE PERMITEN UN SENCILLO Y RÁPIDO ARMADO.
- EXCELENTE DISEÑO DE PUERTAS Y MARCOS QUE MAXIMIZAN LA EXHIBICIÓN.
- PUERTA DE ACCESO ESTÁNDAR QUE PERMITE COLOCARSE EN CUALQUIER LADO DE LA CÁMARA Y ABRIR A LA DERECHA O IZQUIERDA.
- ILUMINACIÓN FLOURESCENTE EN CADA POSTE.

No. DE PUERTAS	DIMENSIONES (MTS)			CANTIDAD DIFUSORES	CAPACIDAD COMPRESOR	CANTIDAD PARRILLAS
	FRENTE	FONDO	ALTURA			
2	1.74	2.00	2.26	1	1.5 HP	12
3	2.56	2.00	2.26	1	2 HP	18
4	3.17	2.00	2.26	1	3 HP	24
5	3.89	2.00	2.26	1	3 HP	30
6	4.61	2.00	2.26	1	3 HP	36
7	5.33	2.00	2.26	2	4 HP	42
8	6.05	2.00	2.26	2	4 HP	48
9	6.72	2.00	2.26	2	4 HP	54
10	7.48	2.00	2.26	2	5 HP	60

LAS CAPACIDADES DEL COMPRESOR Y DIFUSOR PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA.

Cámaras Frigoríficas Carniceras, Cámaras Ciegas, Refrigerador REACH-IN



RRM-2

- MINI CÁMARA CON UNIDAD AUTOCONTENIDA Y DESMONTABLE.
- CON VENTANA Y SISTEMA DE COLGADO DE RESES PROPIA PARA CARNICERÍAS.
- SIN VENTANA (CIEGA) CON SISTEMA DE COLGADO DE RESES OPCIONAL.
- REFRIGERADOR TIPO REACH-IN, CON APARIENCIA DE CÁMARA, PROPIO PARA ESPACIOS REDUCIDOS, PERO CON GRAN VOLUMEN DE EXHIBICIÓN Y CAPACIDAD.
- SISTEMA MODULAR PRE-ARMADO CON UNIDAD AUTOCONTENIDA DE HASTA 4 PUERTAS.



CFD-20

MODELO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD CONDENSADORA	DIMENSIONES (MTS)		
			FRENTE	FONDO	ALTURA*
CFD-20	Cámara carnicera ligera con sistema de colgado de canales.	5/8 HP Autocontenida en R404	2.06	1.18	2.13
CMD-20	Cámara ciega autocontenida. Colgado de canales opcional.	5/8 HP Autocontenida en R404	2.06	1.18	2.13
CFD-50	Cámara carnicera uso pesado.	3/4 HP Remota en R-22	2.06	1.40	2.35
CFD-75	Cámara carnicera uso pesado.	1 HP Remota en R-22	2.34	1.40	2.35
CFD-100	Cámara carnicera uso pesado.	1 1/4 HP Remota en R-22	3.21	1.40	2.35
RRM-2	Refrigerador Reach-In armado de 2 puertas.	1/2 HP Autocontenida en 134A	1.68	1.00	2.13
RRM-3	Refrigerador Reach-In armado de 3 puertas.	2 de 1/2 HP Autocontenida en 134A	2.36	1.00	2.13
RRM-4	Refrigerador Reach-In armado de 4 puertas.	2 de 1/2 HP Autocontenida en 134A	3.04	1.00	2.13

*EN LOS MODELOS AUTOCONTENIDOS, AGREGAR 0.32 MTS. DE LA UNIDAD.