



- Construcción exterior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Construcción interior en lámina de acero.
- Encimera y piso interior en acero inoxidable.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
- Unidad de condensación con doble sistema de evacuación de aire caliente. Ubicada en el lado izquierdo del equipo, tiene como principal característica el ser extraíble, lo cual facilita el servicio a la misma.
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 Kg/m³ de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Refrigeración por tiro forzado ubicado en el lateral para permitir el aprovechamiento del 100% de la cámara.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo: 0 a 5 °C. en ambiente externo de 32 °C.
- Deshielo automático.


- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Cerraduras en puertas con llave maestra.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Iluminación interior en equipos con "puertas sólidas": un tubo de luz fluorescente por equipo.
- Iluminación interior en equipos con "puertas de cristal": un tubo de luz fluorescente por puerta.
- Termómetro analógico interior.
- Modelos "SG": puertas de cristal con marco de aluminio y panel doble de cristal templado + low-e con gas argón.
- Importante I: los modelos "23" están montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Importante II: posibilidad de "realizar en campo" el cambio de puertas sólidas por puertas de cristal, adaptando los equipos a cualquier necesidad.



ABBC-58-S/ABBC-58-SG



ABBC-68-S/ABBC-68-SG



ABBC-94-S/ABBC-94-SG



Modelo	Código	DIMENSIONES	CAPACIDAD			CAPACIDAD ELECTRICA		
		Frente - Fondo - Altura (mm)	Puertas	Latas	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
ABBC-23-S	141711002400	617 X 771 X 1018	1	260	8.9	1/6	2.7	115
ABBC-58-S	141739002400	1511 X 710 X 939	2	640	14.6	1/3	6.6	115
ABBC-68-S	141717002400	1765 X 710 X 939	2	800	26.3	1/3	6.6	115
ABBC-94-S	141718000400	2427 X 710 X 939	3	1160	26.4	1/3	6.9	115
ABBC-23-SG	141751000400	617 X 771 X 1018	1	260	8.9	1/6	2.7	115
ABBC-58-SG	141750000400	1511 X 710 X 939	2	640	14.6	1/3	6.6	115
ABBC-68-SG	141737001400	1765 X 710 X 939	2	800	26.3	1/3	6.6	115
ABBC-94-SG	141753000400	2427 X 710 X 939	3	1160	26.4	1/3	6.9	115

