



TRUE FOOD INTERNATIONAL INC.



4/17

Impreso en E.U.A.

Modelo:

GDM-49-HC~TSL01

Exhibidor con Puertas de Cristal:

Refrigerador con Puerta Batiente y Refrigerante de Hidrocarburo~Aspecto Estándar True - Versión 01




GDM-49-HC~TSL01

- ▶ El fabricante mundial #1 de exhibidores con puertas de cristal.
- ▶ Sistema auto contenido diseñado en fábrica que utiliza el refrigerante de hidrocarburo ecológico R290 que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y muy bajo potencial de calentamiento global de tres (3) (GWP).
- ▶ Sistema de refrigeración de alta capacidad, balanceado en fábrica que mantiene temperaturas en el gabinete de .5°C a 3.3°C (33°F a 38°F), lo mejor para la preservación de alimentos en condiciones extremas.
- ▶ Exterior Acero laminado en frío recubierto con pintura en polvo negra, no se pela o desconcha, durable y permanente.
- ▶ Interior - Atractivo interior de aluminio blanco, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable.
- ▶ Puertas de cristal batientes de doble panel aislado. Marcos recubiertos en negro.
- ▶ Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo. Resortes de torsión y bisagras garantizadas de por vida.
- ▶ El sistema LED provee mucha más iluminación en todo el gabinete. Luces protegidas por seguridad.
- ▶ El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

Las unidades con montaje inferior tienen:

- ▶ Parrilla interior a una altura conveniente; no es necesario inclinarse.
- ▶ Permiten almacenar en la parte superior.
- ▶ El compresor puede ser alcanzado y atendido fácilmente por un solo técnico.

VISTAS



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 15 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



115/60/1
NEMA-5-15R

DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas ¹/₈" a la medida más cercana). Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas)			Caballo Fuerza	Voltios	Amps	NEMA	Longitud del cable (total metros) (total pies)	Peso Embalado (kg) (lbs)
			L	P†	A						
GDM-49-HC~TSL01	2	8	1375 54 ¹ / ₈ "	759 29 ⁷ / ₈ "	1998 78 ⁵ / ₈ "	½ N/A	115/60/1	8.5 N/A	5-15P	2.74 9	211 465

† La profundidad no incluye 42 mm (1⁵/₈" de las manijas de las puertas.